



Primer Super



TEKNISK DATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

PRIMER SUPER er en vandbaseret primer, baseret på akrylemulsioner. PRIMER SUPER er fri for organiske opløsningsmidler og fri for bituminøse produkter. PRIMER SUPER har en lav vandabsorption og danner overfladisk film.

Der er sand i PRIMER SUPER for at opnå en ru og god vedhæftning til næste behandling.

- Kan påføres både på gulve og vægge
- God hæfteevne
- Suger ned i underlaget og styrker overfladen.
- Giver god slidstyrke.

ANVENDELSE

Anvendes som primer og porrefylder, før der behandles med Silkecement MONO eller Silkecement Komplet.

Påfør Primer Super i et ensartet lag, så overfladen er forsejlet, lad den tørre i 1-4 timer før der påføres ovenpå med andre produkter.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET:

Underlaget skal være tørt og rent, frit for løstsiddende materialer.

UDLÆGNING:

Monteres i temperaturer mellem 10°C og 30°C.

materiale forbrug afhænger af underlaget sugsevne: 0,05 til 0,3 kg. pr. m²



Primer Super

MATERIALE DATA

Farve: mælkefarvet, tørre transparent op.

Opbevaringsbetingelser: I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit.

Holdbarhed: 6 måneder efter produktionsdato.

TEKNISKE DATA

Hvid væske.

Massefylde: 1,01 kg / L

BEHANDLINGSTID:

Ved 50% rel. luftfugtighed og omgivelsestemperatur på 20° C.

HÆRDETID

Ved 50% rel. luftfugtighed og underlagstemperatur på 20° C

Gangbar: 1-4 timer

Fuldt hærdet: 7 dage.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

Undgå kontakt med øjne og hud.

Brug gummihandsker og sikkerhedsbriller.

Opbevares utilgængeligt for børn.

De tomme spande skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser.

MAL-kode brugsklar blanding (1993): 00-1

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Version 5.1/2021