



Primer + Varnish



TEKNISK DATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

Primer + Varnish er en en-komponent forseglers, til silkecement og andre gulve, spredes jævnt og efterlader en helt homogen film til at forsegle og porrefylde, det primære formål er at opbygge en primer til den endelige forsegling med GI 614.

Primer + Varnish tørre på ca. 2 timer; du kan anvende Varnish + Primer på kort tid; og forhindrer rullemærker i GI 614.

- Kan påføres både på gulve og vægge
- Fås i et stort udvalg af farver.
- UV stabil.
- Nem rengøring med våd klud og neutral sæbe
- Giver god slidstyrke.

ANVENDELSE

Anvendes som primer og porrefylder, før der lakeres med GI 614 eller GI 631.

Påfør Primer + Varnish i et ensartet lag, så overfladen er forseglet, lad den tørre i 4 timer for der påføres GI 613 eller GI 614.

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET:

Underlaget skal være tørt og rent, frit for løstsiddende materialer.

UDLÆGNING:

Monteres i temperaturer mellem 10°C og 30°C.

materiale forbrug afhænger af underlaget sugsevne: 0,05 til 0,3 kg. pr. m2



Primer + Varnish

MATERIALE DATA

Farve: transparent

Opbevaringsbetingelser: I de oprindelige forseglede enheder, tørt, køligt og frostfrit.

Holdbarhed: 6 måneder efter produktionsdato.

TEKNISKE DATA

Aspekt: Hvid væske.

Massefylde: 1,01 kg / L

BEHANDLINGSTID:

Ved 50% rel. luftfugtighed og omgivelsestemperatur på 20° C

Potlife: 1 Time.

HÆRDETID

Ved 50% rel. luftfugtighed og underlagstemperatur på 20° C

Gangbar: 4 timer

Fuldt hærdet: 7 dage.

SIKKERHEDSANBEFALINGER

Undgå kontakt med øjne og hud.

Brug gummihandsker og sikkerhedsbriller.

Opbevares utilgængeligt for børn.

De tomme spande skal fjernes i henhold til gældende bestemmelser.

MAL-kode brugsklar blanding (1993): 00-1